



K517

10/2011

K517 Knauf PG 2

Pleistergrondering

Materiaal, toepassingsgebied

Verwerking

Materiaal

Samenstelling

Knauf PG 2 is een waterhoudende emulsie die een polymeriserende hars op basis van acryl en kwartszand bevat.

Verpakking

In emmers van 15 kg.

Opslag

3 maanden, tegen vorst beschermen.

Toepassingsgebied

Knauf PG 2 neutraliseert het absorptievermogen van basispleisters zoals Knauf UP 210w, LUP 222 / 252, HP 250w en SM 700. Tevens verhoogt Knauf PG 2 de hechting op pleisterlagen van gips, gips en kalk, kalk en cement, beton en gipsplaten, voor deze met een dunne laag sierpleister zoals Knauf RP 240, Knauf SP 260, Knauf SKAP en Knauf SKIN afgewerkt worden.

Verwerking

Knauf PG 2 wordt onverdund met een verfrol-ler aangebracht.

De te behandelen ondergrond moet droog, schoon en stabiel zijn.

Af en toe doorroeren (kwartszand zakt naar de bodem).

Het gereedschap na gebruik direct met water reinigen.

Verwerking

Verbruik

Ca. 250 g/m².

Het verbruik is afhankelijk van het absorptievermogen en de structuur van de ondergrond.

Aanbrengen van de sierpleister

Voor men een toplaag aanbrengt moet de grondering droog zijn.

Niet voor 24 uren en niet langer dan 8 dagen wachten met de afwerking.

Opmerkingen

Knauf PG 2 niet verwerken wanneer de temperatuur van de omgeving en van de ondergrond onder + 5°C liggen.

Geen andere producten aan de Knauf PG 2 toevoegen.

Opbrengst

± 60 m²/emmer onverdund.

04-273 83 11

www.knauf.be

info@knauf.be

Knauf, rue du parc industriel 1, 4480 Engis, Tel.: +32 (0)4-273 83 11, Fax: +32 (0)4-273 83 30

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Het onderhavige technische blad annuleert alle voorgaande. Onze garantie heeft uitsluitend betrekking op de onberispelijke kwaliteit van ons materiaal. De gegevens betreffende verbruik, hoeveelheid en uitvoering zijn referentiewaarden die in geval van sterk afwijkende omstandigheden niet zondermeer kunnen worden overgenomen. Alle rechten voorbehouden. Veranderingen, nadruk en overname van fotomateriaal, ook wanneer het enkel om uittreksels ervan gaat, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van de maatschappij Knauf.