

weber.dry BV



Productvoordelen

- Beschermt en maakt waterwerend
- Met borstel, schapenvachtrol of verstuiver aan te brengen

Bitumineuze verf voor funderingen

> GEBRUIK

Toepassingsdomeinen

- beschermen en vochtwerend maken van funderingen en ondergrondse muren

Toegelaten ondergronden

- beton, cementbepleistering
- gevoegde bakstenen

> GEBRUIKSLIMIETEN

- weber.dry BV weerstaat niet aan scheurvorming van de ondergrond
- weber.dry BV is niet bestemd voor het uitvoeren van een horizontale waterdichting (bvb. terras)
: gebruik weber.sys flex mono of weber.sys flex roll

> GEBRUIKSVORZORGEN

- leef de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

> VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN

- stofvrij : na 1 uur
- aanrakingsdroog : tussen 2 en 4 uren

> IDENTIFICATIE

- samenstelling : bitumen in oplossing
- aspect : vloeibare verf
- dichtheid : 0,8
- vlampunt : > +21 °C
- vast stofgehalte in gewicht : 59%
- vast stofgehalte in volume : 51%

> VERBRUIK

- ongeveer 150 ml/m²/laag (voorzie een meerverbruik van 20 à 50% voorzien bij sterk absorberende ondergronden)

> KLEUREN

- bitumen zwart

> BEWARING

- 1 jaar vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen hevige warmte

> GEREEDSCHAP

- borstel, schapenvachtrol, verstuiver

> VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN


- de ondergronden dienen gezond, droog en zuiver te zijn (niet vet, niet verpulverd)
- wacht de volledige uitdroging van vers beton of mortel af (minimum 28 dagen)

> TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur : van +5°C tot +30°C (lucht en ondergrond)
- breng niet aan :
 - op bevroren of ontdooiende ondergrond of bij vorst binnen de 24 uren
 - indien de luchtvochtigheid hoger is dan 90%

> AANBRENGEN

- breng weber.dry BV met een borstel, een schapenvachtrol of een verstuiver aan
- breng een 1^{ste} laag aan om de ondergrond zorgvuldig te impregneren
- breng vervolgens een 2^{de} kruislingse of zelfs een 3^{de} laag aan in functie van de absorptie van de ondergrond
- verdun weber.dry BV met 5% white-spirit bij toepassing met een verstuiver



> AANBEVELING

- reinig het gereedschap na gebruik met white-spirit

> VERKOOPEENHEDEN

- metalen emmer van 5 en 25 l

